



Die meisten der gelisteten Gewebe haben wir in der Regel in 1.4301 oder 1.4401 am Lager - Mengen und Breite können variieren. Neben diesen Abmessungen haben wir noch eine große Anzahl anderer Abmessungen lagermäßig.

Most of the specs listed are usually on stock in AISI 304 or AISI 316 - quantities and width can vary. Many other specifications are available from stock also.

	glatte Tresse - plain dutch weave				Köpertresse - twill dutch weave				Umgekehrte Tresse - reverse dutch weave				
Filterfeinheit	Bezeichnung	Draht	Gewebedicke	weight	Bezeichnung	Draht	Gewebedicke	weight	Bezeichnung	Draht	Gewebedicke	weight	Filterfeinheit
filter rating	Mesh	wire	thickness		Mesh	wire	thickness		Mesh	wire	thickness		filter rating
micron	mesh	mm	mm	kg/qm	mesh	mm	mm	kg/qm	mesh	mm	mm	kg/qm	micron
2													2
4					400 * 2800	0,029/0,023	0,06	0,45					4
7					325 * 2300	0,035/0,025	0,09	0,46					7
10													10
12					200 * 1400	0,070/0,040	0,15	0,80					12
15													15
16					165*1400	0,070/0,040	0,15	0,72					16
20									625 * 130 PZ17	0,042/0,13	0,21	0,84	20
22													22
25					165 * 800	0,070/0,050	0,17	0,71					25
28					200 * 600	0,060/0,045	0,15	0,50					28
30													30
32													32
35					80 * 700	0,10/0,076	0,25	1,19	600 * 100 PZ25	0,040/0,16	0,24	0,92	35
38													38
40	80 * 400	0,125/0,071	0,82	0,25									40
45													45
47													47
50					120 * 400	0,10/0,065	0,75	0,24	290 * 75 PZ40	0,09/0,20	0,36	1,30	50
55	50 * 250	0,14/0,114	0,34	1,02									55
57													57
60													60
65													65
70									175 * 50 PZ60	0,15/0,30	0,58	2,30	70
75	40*200	0,18/0,14	0,44	1,30	40*520	0,18/0,10	0,28	1,60					75
80													80
85													85
90													90
95	30 * 150	0,23/0,18	0,54	1,55	30 * 360	0,25/0,15	0,55	2,60					95
100									130 * 35 PZ80	0,20/0,40	0,78	2,70	100
105					30 * 250	0,25/0,20	0,65	3,15					105
110													110
120					20 * 250	0,25/0,20	0,65	2,80					120
125	24*110	0,36/0,254	0,82	2,65					260 * 40 K/T	0,15/0,22	0,52	2,25	125
130													130
135													135
140													140
145													145
150													150
155													155
160	20 * 150	0,25/0,18	0,59	1,54									160
170													170



Die meisten der gelisteten Gewebe haben wir in der Regel in 1.4301 oder 1.4401 am Lager - Mengen und Breite können variieren. Neben diesen Abmessungen haben wir noch eine große Anzahl anderer Abmessungen lagermäßig.

Most of the specs listed are usually on stock in AISI 304 or AISI 316 - quantities and width can vary. Many other specifications are available from stock also.

	glatte Tresse - plain dutch weave				Köpertresse - twill dutch weave				Umgekehrte Tresse - reverse dutch weave				
Filterfeinheit	Bezeichnung	Draht	Gewebedicke	weight	Bezeichnung	Draht	Gewebedicke	weight	Bezeichnung	Draht	Gewebedicke	weight	Filterfeinheit
filter rating	Mesh	wire	thickness		Mesh	wire	thickness		Mesh	wire	thickness		filter rating
micron	mesh	mm	mm	kg/qm	mesh	mm	mm	kg/qm	mesh	mm	mm	kg/qm	micron
180													180
190					18 * 210	0,4070,254	0,95						190
200													200
210	16 * 80	0,43/0,35	1,1	3,00									210
220	14 * 88	0,5/0,34	1,15	3,20									220
230													230
245													245
260													260
270													270
280													280
290													290
300	12 * 64	0,58/0,42	1,35	3,90					132 * 16	0,34/0,45	1,15	4,65	300
330													330
350	8 * 85	0,36/0,32	0,98	2,45									350
375													375
400	8 * 56	0,70/ 0,50	1,6	4,42					72 * 15	0,50/0,50	1,5		400
450													450
500													500